BUL Препоръка за употреба

Ръкавици фино плетени от нитрил микро пяна с релеф от нитрил

Описание:
Фино плетен плат: гъвкав, безшевен полиамид (найлон) с покритие от черна нитрилна микропяна и релеф от нитрил

Налични размери:

по EN 420	Арт. №.
Разм. 8 (M)	5405 981 5 306 8
Разм. 9 (L)	5405 981 5 306 9
Разм. 10 (XL)	5405 981 5 306 10
Разм. 11 (XXL)	5405 981 5 306 11

Маркировка на ръкавиците:
Символ на производителя, номер на артикула, размер, CE маркировка, етикет икономичен текстил, i-знак, партиден номер, дата на производство

Резултати от механични тестове по EN 388 2016:

Устойчивост на износване:	Технически клас 4
Устойчивост на срязване:	Технически клас 1
Устойчивост на разкъсване:	Технически клас 3
Якост на пробиване:	Технически клас 1
Устойчивост на срязване по ISO 13997:	Технически клас X
Защита от удар по EN 13594:2015:	Технически клас

EN 388 EN 407

4131X X.1.X.X.X.X

Пояснение на пиктограмата:
Пиктограмата служи за класификация на характеристиките и с числа е означено кои характеристики са отразени. Оценката с горепосочените технически класове се базира върху неизползвани ръкавици. Пренасянето на резултатите върху ръкавици след третиране за поддръжка изисква провеждане на съответните проверки. Тази лична предпазна екипировка е произведена с голямо внимание, за да гарантира вашата защита. Моля, проверете дали техническите класове отговарят на рисковете на вашето работно място.

EN 420:2003+A1:2009

Общи изисквания:
(Категория на риска, размери, означение, маркировка и т.н.) Указания към настоящата информационна брошура/ препоръка за употреба

EN 388:2016

Механични рискове:

ABCDEF

A: Устойчивост на износване – цикли на износване (технически клас 0 – 4)
B: Устойчивост на срязване – тест с диск (кръгъл нож) – индекс (технически клас 0 – 5)
C: Устойчивост на разкъсване – N (технически клас 0 – 4)
D: Якост на пробиване – N (технически клас 0 – 4)
E: Устойчивост на срязване – TDM TestCut по ISO 13997 – (технически клас A – F)
F: Якост на удар по EN 13594:2015 – Y/N (P=Да)

EN 407: 2004 Предпазни ръкавици срещу топлинни рискове

ABCDEF

Критерии на изпитване	**Възможности за оценка**
A = поведение при горене	1 - 4
B = контактен топлообмен	1 - 4
C = конвективен топлообмен	1 - 4
D = лъчист топлообмен	1 - 4
E = малки пръски разтопен метал	1 -
F = големи количества течен метал	1 - 4

Знак "X" вместо число означава, че ръкавиците не са предвидени за употребата, която се покрива от това изпитване

Изпитване	**Резултат от изпитването спрямо EN 407**			
	1	**2**	**3**	
Поведение при горене:				
Време на горене (сек):	≤20	≤10	≤3	≤2
Време на тлеене (сек):	-	≤120	≤25	≤5
Контактен топлообмен 100 °C:	**100**			
Времеви праг (сек):	≥15	≥15	≥15	≥15
Конвективен топлообмен				
Индекс на термозащита ИТЗ (сек):	**≥4**			
Лъчист топлообмен				
Топлопренасяне t3 (сек):	**≥5**	≥		
малки пръски от разтопен метал – брой капки:	**≥5**			
големи количества течен метал – течно желязо (г):	**30**	6		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако ръкавиците имат технически клас на 1 или 2 за устойчивост при поведение при горене, в тези случай не се разрешава ръкавиците да влизат в контакт с открит пламък.

Дата на производство:
ММ/ГГГГ

По-високите технически класове означават по-добра защита. Ако като стойност е показано "X", тестът или не е изпълнен, или той е неприложим. Якостта на пробиване е неприложима при игли/ инжекционни игли.

Съответствие:
Посочените тук типове ръкавици отговарят на PSA-Разпоредба ЕС 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 и EN 388:2016.

Изпитванията бяха проведени от:
Нотифициращ орган: 0075
CTC - Centre Technique Cuir chaussure maroquinerie
4 rue Hermann Frenkel
69367 Lyon cedex 07 – Франция

Принадлежащата към продукта декларация за съответствие можете да намерите в зоната за изтегляне на www.foerch.com/dop.

Употреба / оценка на риска:
Преди употреба с помощта на визуална проверка трябва да се гарантира, че екипировката няма съществени дефекти (повреди, химическо замърсяване, силно износване и др.). Не използвайте омаслени, износени или дефектни продукти. Отговорност на потребителя, а не на производителя е да провери пригодността на определени ръкавици за планираната употреба. Няма защита срещу течности или химикали. Необходимо е особено внимание при работа с въртящи се части (опасност от увличане).

Съхранение / почистване:
Съхранявайте в оригиналната опаковка на хладно и сухо място, защитени от пряка слънчева светлина. За ръкавиците трябва да се положат грижи преди съхранение. След употреба и почистване отново трябва да се гарантира чрез визуална проверка, че екипировката няма съществени повреди. След завършване на проверката ги приберете на чисто и добре вентилирано място. В оригинална опаковка могат да се използват 2 години след отпечатаната дата на производство.

Изхвърляне:
Използваните ръкавици може да са замърсени със застрашаващи околната среда и опасни вещества. Изхвърлянето на ръкавиците трябва да се извърши в съответствие с местните приложими правни норми.

Рискове за здравето:
Ръкавиците могат да съдържат потенциално причиняващи алергия съставки. Ако възникне алергична реакция, трябва да се консултирате с лекар или дерматолог. Този продукт съдържа латекс от естествен каучук, който може да причини алергични реакции.